

TF3/E
CODE: TAGLTF3D/E
CUTTING
TAGLIO

TF2/E
CODE: TAGLTF2D/E
CUTTING
TAGLIO

TF1/E
CODE: TAGLTF1D/E
CUTTING
TAGLIO



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



SAFETY PROTECTIONS
PROTEZIONI DI SICUREZZA



SUCTION CONNECTION
ATTACCO TUBO DI
ASPIRAZIONE



TOOTHED BLADE
LAMA DENTELLATA



MANUALLY OPERATED
AZIONAMENTO MANUALE



IDEAL FOR
ON-SITE SERVICE
IDEALE PER IL SERVICE



RECESSED BLADE
FOR A GREATER SAFETY
LAMA INCASSATA
PER UNA MAGGIORE
SICUREZZA



ALSO AVAILABLE
IN 12V - 24V
DISPONIBILE ANCHE
IN 12V - 24V

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	TF3/E	TF2/E	TF1/E
6 SPIRALS 6 SPIRALI	2"	1" 1/2	1"
4 SPIRALS 4 SPIRALI	-	2"	1" 1/4
2 BRAIDS 2 TRECCE	-	2"	1" 1/4
MAX Ø Ø MASSIMO	85 mm	75 mm	60 mm
REVOLUTIONS/MINUTE GIRI AL MINUTO	2900	2900	2900
BLADE Ø Ø LAMA	350 mm	250 mm	250 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	761X531X509 mm	650X700X420 mm	525X660X445 mm
WEIGHT PESO	59 KG	44 KG	30 KG
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	3 KW (4 HP)	3 KW (4 HP)	1.1 KW (1.5 HP)

ACCESSORIES - ACCESSORI

CENTERING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")
GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")



TF3/E	TF2/E	TF1/E
■	■	-

COMPACT AND INEXPENSIVE EQUIPMENT, IDEAL FOR ON-SITE SERVICE
ATTREZZATURE COMPATTE ED ECONOMICHE, IDEALI PER IL SERVICE